

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψυκτικού Μηχανήματος Neos 100S

Το προτεινόμενο ψυκτικό μηχάνημα είναι το μοντέλο **Neos 100S** της **Carrier** με κίνηση από την **μπαταρία του οχήματος**.

Τεχνικές προδιαγραφές

- Κίνηση από την **μπαταρία του οχήματος** με συμπιεστή
- Παροχή αέρα στον εξατμιστή **700 m³/h**
- Βάρος μηχανήματος **48 kg**
- **Αυτόματη και χειροκίνητη απόψυξη**
- Οικολογικό φρέον **R-134a**
- Ψυκτική ισχύς με **εξωτερική θερμοκρασία 30°C** (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ATP)

0°C	1.160 W
-20°C	450 W

Σημείωση: Για την σωστή και απροβλημάτιστη λειτουργία του μηχανήματος απαιτείται δυναμό ισχύος 125A τουλάχιστον καθώς και μπαταρία 90Ah



Cab Control

- **Ηλεκτρονικό Cab Control** απλούστατου χειρισμού του μηχανήματος από την καμπίνα του οδηγού
- Ενδείξεις για βλάβες και ωρόμετρα λειτουργίας.



Σημειώνουμε ότι:

- Οι προαναφερόμενες θερμοκρασίες **δίνονται από τον κατασκευαστή με εξωτερική θερμοκρασία 30°C**.
- Για την **περίπτωση διανομής** είναι **απαραίτητη η ύπαρξη κουρτινών από PVC** για τον περιορισμό των απωλειών ψύξης από το άνοιγμα των πορτών του οχήματος.
- Σε περίπτωση **πυκνής διανομής** (ήτοι για περισσότερα από 10 ανοίγματα των πορτών ή και για λιγότερα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα), είναι αυτονόητο ότι δε μπορούν να επιτευχθούν οι επιθυμητές θερμοκρασίες ψύξης κατά τη διάρκεια της διανομής.
- Ειδικά για τη **μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων**, πριν από τη φόρτωση είναι **απαραίτητη η πρόψυξη** του χώρου φόρτωσης, είτε λειτουργώντας με την μπαταρία του οχήματος είτε με τον ηλεκτροκινητήρα (είναι επιθυμητό το ψυκτικό μηχάνημα να διαθέτει ηλεκτροκινητήρα)